

# Waschtisch-Armatur

## IR-Sensor, Chrom



Swiss Wassertechnik

**Berührungslose, elektronisch gesteuerte Waschtischarmaturen:**

- Modularer Monoblock ohne Unterbau, robustes Messinggehäuse poliert
- Infrarot-Sensorik (vollautomatische Einstellung!), Mikroprozessor-Elektronik
- Funktionssicheres Magnetventil und Sparperlator
- Wasseranschluss mit flexiblem Druckschlauch und Schmutzsieb (eingebaut)
- Diebstahlsicherer Batteriebox unter dem Waschtisch
- Kurz-Aus (Reinigung) und Dauer-Ein (Befüllen) mit Klicktaste auslösbar
- Dauer-Ein- und Hygienespülung-Laufzeit mit Klicktaste einstellbar
- Wassernachlaufzeit, Sensorempfindlichkeit mit Klicktaste einstellbar
- 12- oder 24-Stunden-Hygienespülung mit Klicktaste aktivierbar
- Installation wie konventioneller Einhebelmischer



Neptun



Poseidon

<b>Batterie:</b>	6V Lithium CRP 2 - handelsüblich; Lebensdauer bis zu 4J.
<b>Netzbetrieb Aufputz:</b>	Stecker Netzgerät 230/6V
<b>Netzbereitstellung:</b>	Zur Kombination mit Netzgeräten
<b>Fernbedienung:</b>	siehe Zubehör

### Technische Daten:

<b>Betriebsdruck:</b>	0,3-10 bar
<b>Durchflussmenge:</b>	ca. 6,5 l/Min. (3 bar)
<b>max. Wassertemp.:</b>	80°C
<b>Strahlregler:</b>	Sparstrahlregler, Kaskade (selbstreinigend)
<b>Druckschlauch:</b>	35 cm
<b>Eckventilanschluss:</b>	G 3/8"
<b>Schmutzsieb:</b>	0,4 mm Maschenweite
<b>Sensorempfindlichkeit:</b>	permanent automatisch selbstmessend
<b>Nachlaufzeit:</b>	1 Sek. voreingestellt (mit Klicktaste 0 - 5 Sek. einstellbar)
<b>Dauer-Ein-Laufzeit:</b>	2 Min. voreingestellt (mit Klicktaste 1 - 20 Min. einstellbar)
<b>Hygienespülung-Laufzeit:</b>	Mit Klicktaste 3 Sek. - 20 Min.
<b>Kurz-Aus:</b>	2.Min. (fixiert)